

<b>Fényfüggönyök összehasonlító táblázata</b>			
	<b>teljes/védett hossz</b>	<b>tápfesz.</b>	<b>megjegyzés</b>
<b>cegardMax-74B</b>	2000 / 1625	17-30 VAC/DC	a vez. egységnek nincs borítása
<b>cegardMax-74E</b>	2000 / 1625	17-30 VAC/DC	
<b>cegardMax-74U</b>	2000 / 1625	17-240 VAC/DC	
<b>cegardMax-74H</b>	1900 / 1800	17-240 VAC/DC	
<b>cegardMax-74G</b>	2000 / 1400	17-240 VAC/DC	
<b>cegardMax-74P</b>	2000 / 1800	17-240 VAC/DC	fix kábel,panoráma liftekhez
<b>cegardMax-114U</b>	1800 / 1625	17-240 VAC/DC	feketére eloxált
<b>cegardMax-114H</b>	1900 / 1800	17-240 VAC/DC	feketére eloxált
<b>cegardMax-154U</b>	1900 / 1800	17-240 VAC/DC	
<b>MiniMax-79B</b>	2100 / 1800	10-30 VDC	blanking
<b>MiniMax-79NB</b>	2100 / 1800	10-30 VDC	no blanking
<b>MiniMax-159B</b>	2100 / 1800	10-30 VDC	blanking
<b>MiniMax-159NB</b>	2100 / 1800	10-30 VDC	no blanking
<b>cegard/Lift LI *</b>	1730 / 1630	24 VDC	46 fénysugár,teszt bemenet
<b>cegard/Lift LI *</b>	950 / 725	24 VDC	46 fénysugár,teszt bemenet
<b>cegard/Lift LI *</b>	2000 / 1908	24 VDC	46 fénysugár,teszt bemenet
<b>cegard/Lift LI *</b>	2100 / 2012	24 VDC	46 fénysugár,teszt bemenet
<b>AL2012-P</b>	2000 / 1605	12-30 VDC	94 sugár

\* biztonsági minősítésű